

## Ezy-Hem® Gauge

### Uses:

- Hems — ¼ in (.64 cm) to 4 in (10.16 cm) on a straight edge and ¼ in (.64 cm) to 2 ½ in (6.35 cm) on a curved edge.
- Pockets
- Patterns Alterations
- Patches & Appliqués — Turn and press edges before stitching in place.
- Belt & Waistbands — Turn and press edges.




### Tips:

- Use with a steam iron. Always test fabric sample for proper heat and moisture.
- Protect fabrics that water spot with a Dritz® Vue-Thru™ Press Cloth.



Ezy-Hem Gauge may be hot while pressing.

Attach a quilter's ruler handle to gauge for easy handling.



### Instructions:

- Press all hems from the fold up. This eliminates ridge marks on the right side

#### For Straight Hems

1. Turn up fabric along hem line; insert Ezy-Hem Gauge and press (A).
2. Move gauge along hem line and continue pressing.

#### For Curved Hems

1. To ease hems, stitch ¼ in (.64 cm) from raw edge, using a basting stitch.
2. Turn up fabric along hem line; insert Ezy-Hem Gauge. Using a pin, pull up stitches every few inches until hem lies flat; press (B).

Designed by Edna Bryte Bishop, Originator of the Bishop Method of Clothing Construction

## Galga Ezy-Hem®

### Usos:

- Dobladillos: de ¼ in (.64 cm) a 4 in (10.16 cm) con borde recto y de ¼ in (.64 cm) a 2 ½ in (6.35 cm) con borde curvado.
- Bolsillos
- Modificaciones de patrones
- Correas y cinturillas: voltear y planchar los bordes
- Parches y apliqués: voltear y planchar los bordes antes de coserlos en su lugar.

### Consejos:

- Utilícelo con una plancha a vapor. Pruebe siempre en una muestra de tela para verificar que la plancha esté emitiendo el grado adecuado de calor y humedad.
- Proteja las telas propensas a quedar manchadas con el agua con un paño para planchado Dritz® Vue-Thru™.

La Galga Ezy-Hem posiblemente se caliente durante el planchado. Para manipularla con mayor facilidad, póngale el mango de una regla para acolchado.

### Instrucciones:

- Planche todos los dobladillos desde el doblar hacia arriba. Esto elimina las marcas de ranuras en el lado derecho de la tela.

#### Para dobladillos rectos

1. Doble la tela hacia arriba a lo largo del ruedo; inserte la galga Ezy-Hem y planche (A).
2. Desplace la galga a lo largo del ruedo y continúe planchando.

#### Para dobladillos curvados

1. Para soltar el dobladillo, hilvane a ¼ in (.64 cm) del borde crudo.
2. Doble la tela a lo largo del ruedo; inserte la Galga Ezy-Hem Con un alfiler, descosa las puntadas cada 4 ó 6 centímetros hasta que el dobladillo quede plano; planche (B).

Diseñado por Edna Bryte Bishop, Creadora del Método Bishop para la Confección de Prendas de Vestir

Made in USA  
Hecho en EE.UU.

Manufactured for/Fabricado para  
©2012 Prym Consumer USA Inc.  
950 Brisack Rd., Spartanburg, SC 29303  
www.dritz.com